

Since 1869

LUNDBERGS

SEFOVENT KWS WASTEC

WASTEC

Stationär Komprimator

Wastec's stationära komprimatorer är maskiner framtagna för högsta driftsäkerhet och funktionalitet, som kundanpassas efter önskemål. Samtliga modeller kan fås i utförande Standard CS(D) eller Premium CS 1005-3005, de är servicevänliga med öppen konstruktion bakom pressplattan för minimalt manuellt rensningsarbete. Maskinerna används inom avfalls/återvinningsbranschen, industrier, sjukhus, köpcentrum, tryckerier, förpacknings och -pappersindustrin, terminallösningar m.fl.

Standardutförande täcker de flestas behov, de har fristående aggregat för placering på eller vid sidan av komprimatorn, kugghjulspump och kan anpassas/kompletteras efter önskemål.

CSD 17/15 och CSD 14/18 är speciellt utformade komprimatorer för anslutning mot vägg och lastkaj, lämpar sig väl för wellpapp.





CS 17/15 till Emmaboda kommun.



CS3005 till Camfil i Trosa.



CSD 17/15 till ICA Kvantum i Värnamo.

Modell	Enhet	CSD 14/18	CSD 17/15	CS 17/15	CS 22/15	CS 1005	CS 2005	CS 3005
Längd	mm	2600	2880	4646	5646	2580	3570	4080
Höjd	mm	1410	1410	1310	1310	1245	1245	1245
Längd inmatningsöppning	mm	1400	1700	1700	2200	810	1200	1700
Bredd inmatningsöppning	mm	1800	1500	1500	1500	1460	1460	1460
Höjd pressplatta	mm	700	700	750	750	765	765	765
Kapacitet per slag (teor.)	m ³	1,9	1,8	1,9	2,5	1,1	1,5	1,9
Kapacitet per timma (teor.)	m ³	101	151	163	170	264	270	254
Cykeltid (optimalt)	sec	73	43	42	53	15	20	27
Presskraft	ton	38	31	35	35	21	28	28
Motoreffekt	kW	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5-11.0
Anslutningssäkring	amp	16	16	25	25	25	25	25
Hydraulcylindrar	antal	2	2	1	1	1	1	1
Vikt	kg	2700	2900	3800	4200	2500	3500	4100

Since 1869

LUNDBERGS

SEFOVENT KWS WASTEC

KLINGEKÄRRSGATAN 10, 566 31 HABO | +46 10 10 22 590 | WWW.LUNDBERGSAB.SE